



## MULTIMASTER MM 500 Plus Top

### Rezgőszerszám - MM 500

A nagy teljesítményű multitool gép több mint 30 tartozékkal építkezési és felújítási munkák gyors végzéséhez – fűrészelési munkákhoz fában és fémben, csiszoláshoz, csempekivágáshoz és több alkalmazáshoz.

Rendelési szám: 7 229 67 70 00 0

## Részletek

Rezgéscsillapító rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.

StarlockPlus szerszámcsatlakozás: jobb vágási sebesség és nagyobb precizitás a 100%-ban veszteségmentes erőátvitel révén.

QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.

A StarlockPlus szerszámcsatlakozás révén a Starlock és StarlockPlus teljesítményosztályok 100 FEIN tartozékához férhet hozzá.

350 W FEIN motor: túlterhelés ellen biztosított, nagy teljesítményű motor magas réztartalommal a jobb vágási sebességért és a gyorsabb munkatempóért.

Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.

Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.

Mechanikus rögzítési pont: a gép rögzítve üzemeltetéséhez asztalon vagy fúrógépállványban vagy a mélységhatároló rögzítéséhez.

Ipari kábel: nagy hatósugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, finom vezetőkekből készített gumibevonatú kábelnek köszönhetően.

Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

## Szállítási tartalom

1 db E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm)

2 db E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm)

1 HM fűrészlap (Ø 75 mm)

1 db. spakli

5-5 db lyukasztott csiszolótányér (K60, 80, 120, 180)

1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)

2 db E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm)

1 db E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm)

1 db keményfém ráspoly (háromszög-alakú)

1 db lyukasztott csiszolótalp

1 db elszívó adapter

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Névleges teljesítményfelvétel

350 W

Hangnyomásszint LpA  
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

72 dB  
3 dB



# FEIN

Rezgésszám	10 000 - 19 500 1/perc	Hangteljesítmény-szint LWA	83 dB
Szerszámbefogó	StarlockPlus	A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	3 dB
Szerszámcsere	QuickIN	Hangnyomásszint LpCpeak	84 dB
Amplitúdó	2 x 1,7°	A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	3 dB
Kábel	5 m		
EPTA szerinti súly	1,40 kg		

## Alkalmazási képek

