



WSG 15-125 PQ

Kompakt sarokcsiszoló Ø 125 mm

Nagy teljesítménytartalékkal rendelkező, kézhez álló 1500 wattos kompakt sarokcsiszolók a hatékony csiszoláshoz és daraboláshoz.

Rendelési szám: 7 221 79 60 00 0

Részletek

- > Hosszabb szénkefe-élettartam és jobb anyaglemunkálás a versenytárs sarokcsiszolókhöz képest.
- > POWERtronic a kiemelkedő teljesítményért, teljesítménytartalékért és a terhelés alatt is állandó fordulatszámért.
- > Sokoldalú védelem a KickBack Stop, az újraindítás-gátló, a lágy indítás és az elektronikus túlterhelés elleni védelem révén.
- > Kategóriájának legkönnyebb és legrövidebb szerszáma.
- > Tömörfém hajtóműfej.
- > H 07 ipari kábel.
- > Kategóriájában a legjobb rezgésértékek.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db védőburkolat
- ✓ 1 db kulcs
- ✓ 1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő anya
- ✓ 1 antivibrációs fogantyú

Termék adatok

- ✓ POWERtronic tachoelektronika
- ✓ Blokkolásvédelem
- ✓ Lágy indítás
- ✓ Elektronikus túlterhelés elleni védelem
- ✓ Újraindítás elleni védelem



Alkalmazások

Nagyolás	★★
Sorjátlanítás	★
Darabolás	★★
Kefezés	★★

★ alkalmas
★★ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 500 W
Leadott teljesítmény	900 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 1/perc
Csiszolótárcsa átmérője	125 mm
Rugalmas csiszolótányér átm.	125 mm
Csatlakozás	M 14
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	2,30 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	90 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	101 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	105 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3 utas Rezgés mértéke 2 α_{hv} 3 utas	$\alpha_{h,AG}$ 5,0 m/s ² $\alpha_{h,SG}$ 3,5 m/s ²
A mérési érték mérési bizonytalansága K α	1,5 m/s ²



FEIN

Alkalmazási képek

