

WSG 17-70 Inox RT

Kompakt sarokcsiszoló Ø 125 mm

Kézreállító kompakt sarokcsiszoló FEIN ErgoGrip fogantyúval a fáradtságmentes munkavégzéshez rozsdamentes acélban.

Rendelési szám: 7 222 23 60 00 0



Részletek

- > FEIN ErgoGrip – Egyedileg átgondolt és szabadalmaztatásra bejelentett ergonómiai elv a fáradtságmentes munkavégzéshez.
- > POWERtronic a kiemelkedő teljesítményért, teljesítménytartalékért és a terhelés alatt is állandó fordulatszámért.
- > Sokoldalú védelem a KickBack Stop, az újraindítás-gátló, a lágy indítás és az elektronikus túlterhelés elleni védelem révén.
- > Kategóriájának legkönnyebb szerszáma.
- > Tömörfém hajtóműfej.
- > H 07 ipari kábel.
- > Kategóriájában a legjobb rezgésértékek.
- > "AutoStop" éberségi kapcsoló

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db védőburkolat
- ✓ 1 db kulcs
- ✓ 1 pár karima
- ✓ 1 antivibrációs fogantyú

Termék adatok

- ✓ POWERtronic tachoelektronika
- ✓ Blokkolásvédelem
- ✓ "AutoStop" éberségi kapcsoló
- ✓ Lágy indítás
- ✓ Elektronikus túlterhelés elleni védelem
- ✓ Újraindítás elleni védelem
- ✓ Elektronikus fordulatszám-előválasztás



Alkalmazások

Nagyolás	★★
Sorjátlanítás	★
Darabolás	★
Kefezés	★
Szálahúzás	★★
Polírozás	★

★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 700 W
Leadott teljesítmény	1 000 W
Üresjárat fordulatszám	2 700 - 8 500 1/perc
Csiszolótárcsa átmérője	125 mm
Rugalmas csiszolótányér átm.	125 mm
Csatlakozás	M 14
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	2,50 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	90 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	101 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	105 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas Rezgés mértéke 2 αhv 3 utas	3,4 m/s ² 1,6 m/s ²
A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	1,5 m/s ²



FEIN

Alkalmazási képek

