

ASCD 12-150 W4 Select

Akkus ütvecsavarozó

Ütvecsavarozó kefe nélküli motorral és 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással. Univerzális csavarkötésekhez, önfúró csavarokhoz is.

Rendelési szám: 7 115 05 64 00 0



Részletek

- > Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30%-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- > A 6 fokozatú elektronikus forgatónyomaték-beállítás megelőzi a csavarfejek leszakadását.
- > 10%-kal nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál a különösen beragadt csavarok oldásához.
- > 1/4"-os belső hatlapú, bitek és dugókulcsbetétek befogásához.
- > Robusztus tömörfém ütőmű.
- > Érintésvédelem a hajtóműfejen.
- > Biztonságosan leállítható az akkura.
- > Vékony markolat.
- > Kompakt kivitel.
- > 400 csavarbehajtás (M14) egyetlen akkufeltöltéssel (3 Ah).
- > Egyetlen töltőkészülék minden FEIN Li-ion akkuhoz, minden feszültségkategóriában.
- > Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- > FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.

Szállítási tartalom

✓ 1 db szíjkapocs

✓ 1 db mágneses bittartó

✓ 1 db műanyag szerszámkoffer



Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	12 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	12 V
Motor	Kefe nélküli
Üresjárat fordulatszám	- 1 700 1/perc
Ütésszám	- 3 400 1/perc
max. forgatónyomaték	135 Nm
Nyomatékfokozatok	6
Szerszámbefogó	1/4 in belső hatlap
Facsavar-átmérő	8 x 100 mm
Tömeg akkumulátor nélkül	0,85 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	91,5 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	102,5 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	111,7 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	ah 9,7 m/s ² 1,5 m/s ²

Alkalmazási képek

