



ASCD 12-100 W4 Select

Akkus ütvecsavarozó

Akkus ütvecsavarozó egyenáramú motorral. Univerzális csavarozási munkákhoz.

Rendelési szám: 7 115 03 64 00 0

Részletek

- > Erős és hosszú élettartamú egyenáramú motor túlmelegedés és túlterhelés elleni védelemmel.
- > 100 Nm forgatónyomatékig - probléma nélkül meghúzza a csavarokat M12-es méretig.
- > 1/4"-os belső hatlapú, bitek és dugókulcsbetétek befogásához.
- > Robusztus tömörfém ütőmű.
- > Alumínium hajtóműház.
- > Biztonságosan leállítható az akkura.
- > Vékony markolat.
- > 220 csavarbehajtás (M12) egyetlen akkufeltöltéssel (3 Ah).
- > Egyetlen töltőkészülék minden FEIN Li-ion akkuhoz, minden feszültségkategóriában.
- > Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- > FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db akkus ütvecsavarozó
- ✓ 1 db szíjkapocs
- ✓ 1 db mágneses bittartó
- ✓ 1 db műanyag szerszámkoffer



Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	12 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	12 V
Motor	2 pólusú egyenáramú
Üresjárat fordulatszám	- 2 700 1/perc
Ütésszám	- 3 450 1/perc
max. forgatónyomaték	100 Nm
Szerszámbefogó	1/4 in belső hatlap
Facsarv-átmérő	8 x 80 mm
Tömeg akkumulátor nélkül	0,90 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	93,8 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	104,8 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	112 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	14,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Alkalmazási képek

