



ASCT 18 Select

Akkus csavarozógép szárazépítéshez

Különösen nagy teljesítményű akkus szárazépítési csavarozó kiváló élettartammal.

Rendelési szám: 7 113 16 65 00 0

Részletek

- > Minden szárazépítési csavarozási munkához alkalmas, ide értve a gipszkarton és keménygipsz lapokat is.
- > A készülék kis tömege és tökéletes tömegeloszlása fáradtságmentes kezelést tesz lehetővé.
- > Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor, teljesen tokozott és porvédett, 30%-kal megnövelt határfokkal és a leghosszabb élettartammal.
- > Ebben a kategóriában a legkönnyebb csavarbehajtó gépek egyike.
- > 2000 csavarbehajtás (gipszkartonban) egyetlen akkufeltöltéssel (6 Ah).
- > Gyorstöltő készülék a folyamatos, megszakítás nélküli munkavégzéshez.
- > Akkuegységenként 2000 töltési ciklus.
- > Tökéletes ergonómia a FEIN által kifejlesztett kézreálló markolatnak köszönhetően.
- > Zaj- és rezgésmentes lekapcsolás a FEIN CLIC-STOP kuplungnak köszönhetően.
- > Gyorsan átszerelhető csavartáras használatra.
- > Egyszerűen beállítható és kicserélhető mélységhatároló.
- > Porzáró ütközőhüvely.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db bit porvédő gyűrűvel
- ✓ 1 db állványkampó
- ✓ 1 db bittartó
- ✓ 1 db szíjkapocs
- ✓ 1 db mélységhatároló
- ✓ 1 db műanyag szerszámkoffer



Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	- 2 700 1/perc
Üresjárat fordulatszám	- 4 000 1/perc
Max. nyomaték (kemény/puha)	14 / 7 Nm
Csavarméret	4,2 mm
Gyorstokmány	1/4 in
Tömeg akkumulátor nélkül	1,00 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	74 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	85 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	87 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	1,5 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Alkalmazási képek

