

## ASCT 18 M Select

### Akkus csavarozógép szárazépítéshez

Nagy teljesítményű táras csavarozó, több mint 2300 sorozatcsavarozás egyetlen akkutöltéssel.

Rendelési szám: 7 113 16 64 00 0



### Részletek

- › Minden szárazépítési csavarozási munkához alkalmas, ide értve a gipszkarton és keménygipsz lapokat is.
- › A készülék kis tömege és tökéletes tömegeloszlása fáradságmentes kezelést tesz lehetővé.
- › Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor, teljesen tokozott és porvédett, 30%-kal megnövelt hatásfokkal és a hosszabb élettartammal.
- › Ebben a kategóriában a legkönnyebb csavarbehajtó gépek egyike.
- › 2000 csavarbehajtás (gipszkartonban) egyetlen akkufeltöltéssel (6 Ah).
- › Gyorstöltő készülék a folyamatos, megszakítás nélküli munkavégzéshez.
- › Akkuegységenként 2000 töltési ciklus.
- › Zaj- és rezgésmentes lekapcsolás a FEIN CLIC-STOP kuplungnak köszönhetően.
- › A porral szemben különösen ellenálló tár szerszám nélkül felhelyezhető és szétszedhető, könnyen tisztítható.
- › Tökéletes ergonómia a FEIN által kifejlesztett kézreálló markolatnak köszönhetően.
- › Egyszerűen beállítható és kicserélhető mélységghatároló.
- › Porzáró ütközőhüvely.

### Szállítási tartalom

- ✓ 1 db tár hevederezett csavarokhoz
- ✓ 1 db bittartó
- ✓ 1 db szíjkapocs
- ✓ 1 db hosszú bit táras csavarozáshoz
- ✓ 1 db mélységghatároló
- ✓ 1 db műanyag szerszámkoffer
- ✓ 1 db bit porvédő gyűrűvel
- ✓ 1 db állványkampó



## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Akkufeszültség                          | 18 V                      |
| Akkumulátorkompatibilitás               | Li-ion / HighPower Li-ion |
| Akkumulátorcsatlakozó                   | 18 V                      |
| Fordulatszám terheléssel<br>üzemeléskor | - 2 700 1/perc            |
| Üresjárat fordulatszám                  | - 4 000 1/perc            |
| Max. nyomaték<br>(kemény/puha)          | 14 / 7 Nm                 |
| Csavarméret                             | 4,2 mm                    |
| Gyorstokmány                            | 1/4 in                    |
| Tömeg akkumulátor nélkül                | 1,50 kg                   |

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

|  |  |
|--|--|
| Hangnyomásszint LpA<br>A mérési érték mérési<br>bizonytalansága KpA            | 74 dB<br>3 dB                                |
| Hangteljesítmény-szint<br>LWA<br>A mérési érték mérési<br>bizonytalansága KWA  | 85 dB<br>3 dB                                |
| Hangnyomásszint<br>LpCpeak<br>A mérési érték mérési<br>bizonytalansága KpCpeak | 87 dB<br>3 dB                                |
| Rezgés mértéke 1 αhv 3<br>utas<br>A mérési érték mérési<br>bizonytalansága Kα  | 1,5 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |

Alkalmazási képek

