



ABSS 18 1.6 E Select

Akkus lemezolló 1,6 mm-ig

Kézhez álló, jól kanyarodó akkus lemezolló a max. 1,6 mm-es lemezek vetemedésmentes levágásához és kivágásához.

Rendelési szám: 7 130 03 61 00 0

Részletek

- > Gyors munkatempó a nyitott vágófej révén biztosított kitűnő rálátással a vágásra.
- > A bal és jobb oldali ív mentén végzett vágás, valamint a vetemedésmentes vágás csak folyamatos forgáccsal lehetséges.
- > A QuickIN cserélő rendszer, gyors, kulcs nélküli késcserét tesz lehetővé, beállítási munka nélkül.
- > MultiVolt csatlakozófelület. Az akkumulátoros szerszám minden FEIN Li-ion akkumulátorral (12-18 V-os) üzemeltethető.
- > Kiváló ergonómia, kis tömeg.
- > Rendkívüli teljesítményű és állóképességű bevált MultiMaster motor.
- > Kiváló élettartamú vágókések.
- > 140 m vágási kapacitás 0,8 mm vastag lemezben, egyetlen akkufeltöltéssel (6 Ah).
- > A tiszta forgácselvezetés megakadályozza a munkadarabok karcolódását és a személyi sérüléseket.
- > Rozsdamentes acél max. 1,2 mm-ig.
- > Széleskörű tartozékprogram.
- > ¹ Körvágó kés

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db vágókés, az egyenestől legfeljebb 1,6 mm-rel tér el
- ✓ 1 db műanyag szerszámkoffer
- ✓ 1 pár vágópofa
- ✓ 1 db kulcs

Termék adatok

- ✓ QuickIN



Alkalmazások

Levágás



Körívben végzett vágás



Kivágás



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas



Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	MultiVolt
Löketszám	2 200 - 3 500 1/perc
Vágási sebesség	5 - 8 m/perc
Acél 400 N/mm-ig ²	1,6 mm
Acél 600 N/mm-ig ²	1,2 mm
Acél 800 N/mm-ig ²	0,8 mm
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	2 mm
Vágási szélesség	5 mm
A legkisebb ív sugara	90 (30) ¹ mm
Behatolási átmérő	15 (8) ¹ mm
Tömeg akkumulátor nélkül	1,20 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	74,8 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	85,8 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	87,9 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	ah 10,1 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Alkalmazási képek

