



BSS 1.6 E

Lemezvágó olló 1,6 mm-es lemezvastagságig

Kézhez álló, fordulékony lemezvágó olló a
vetemedésmentes vágáshoz.

Rendelési szám: 7 230 31 61 00 0

Részletek

- > Gyors munkatempó a nyitott vágófej révén biztosított kitűnő rálátással a vágásra.
- > A bal és jobb oldali ív mentén végzett vágás, valamint a vetemedésmentes vágás csak folyamatos forgáccsal lehetséges.
- > A QuickIN cserélő rendszer, gyors, kulcs nélküli késcserét tesz lehetővé, beállítási munka nélkül.
- > Kiváló ergonómia, kis tömeg.
Rendkívüli teljesítményű és szilárdságú motor.
- > Kiváló élettartamú vágókések.
- > 5 méteres kábel.
- > A tiszta forgácselvezetés megakadályozza a munkadarabok karcosodását és a személyi sérüléseket.
- > Rozsdamentes acél max. 1,2 mm-ig.
- > Széleskörű tartozékprogram.
- > ¹ Körvágó kés

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db vágókés, az egyenestől legfeljebb 1,6 mm-rel tér el
- ✓ 1 pár vágópofa
- ✓ 1 db kulcs

Termék adatok

- ✓ Nagy teljesítményű FEIN motor



Alkalmazások

Levágás



Körívben végzett vágás



Kivágás



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

350 W

Leadott teljesítmény

210 W

Löketszám

2 100 - 4 500 1/perc

Vágási sebesség

6 - 10 m/perc

Acél 400 N/mm-ig²

1,6 mm

Acél 600 N/mm-ig²

1,2 mm

Acél 800 N/mm-ig²

1 mm

Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm²

2 mm

Vágási szélesség

5 mm

A legkisebb ív sugara

90 (30)¹ mm

Behatolási átmérő

15 (8)¹ mm

Kábel

5 m

EPTA szerinti súly

1,50 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

81,1 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

92,1 dB
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

93,3 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas
A mérési érték mérési bizonytalansága Kα

5,7 m/s²
1,5 m/s²