



BLK 5.0

Lemezcsipkedő 5 mm-ig

Nagy teljesítőképességű lemezcsipkedő, nehéz szétszerelési és vágási munkákhoz.

Rendelési szám: 7 232 31 00 23 9

Részletek

- > Nagyteljesítményű 1200 wattos motor a rendkívüli teljesítményekhez.
- > 90°-os hajlításokat is átvág, például szalagkorlátoknál vagy tartályoknál.
- > A vágási irány háromszor 90°-os lépésben, szerszám nélkül beállítható.
- > Teljesítményhez mérten optimális tömeg.
- > A bélyeg és a matrica hosszú élettartamúak.
- > Forgácsvédő rács a szellőzőnyílásokhoz.
- > A fogantyú 180°-os szögben fordítható.
- > 5 méteres kábel.
- > Nemesacél max. 2,5 mm.
- > Széleskörű tartozékprogram.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db matrica (3 13 09 107 00 0)
- ✓ 1 db bélyeg (3 13 09 110 00 4)
- ✓ 1 db pót fogantyú

Termék adatok

- ✓ Vágási irány: 3x90°

Alkalmazások

Körívben végzett vágás



- ★ alkalmas
- ★★ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 200 W
Leadott teljesítmény	750 W
Löketszám	750 1/perc
Vágási sebesség	1,3 m/perc
Acél 400 N/mm-ig ²	5 mm
Acél 600 N/mm-ig ²	3,3 mm
Acél 800 N/mm-ig ²	2,5 mm
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	7 mm
Vágási nyom szélessége	8 mm
Behatolási átmérő matricával	43 mm
A legkisebb ív sugara (belső/külső)	86 / 94 mm
Kábel	5 m
EPTA szerinti súly	3,80 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	85 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	96 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	100 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	10 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Alkalmazási képek

