



## GRIT GI 75 2H

### Szalagcsiszoló (alapegység), 75 mm átkapcsolható

Moduláris kialakítású, nagyteljesítményű szalagcsiszoló ipari és sorozatgyártásra, a rozsdamentes acél megmunkálásához optimális

Rendelési szám: 7 902 02 00 40 3

## Részletek

- > Kiegészítő modulokkal bővíthető
- > A különösen erős, háromfázisú váltakozó áramú motor lehetővé teszi az állandó fordulatszámmal végzett csiszolást
- > A fémek és a rozsdamentes acél megmunkálásához optimálisan beállított, 1500/perces és 3000/perces fordulatszámok
- > Levehető forgácsgyűjtő
- > Csatlakoztatási lehetőség külső elszívókészülék számára
- > Poliuretán bevonattal ellátott hajtótárcsa
- > A munkamagasság személyre szabott beállítása
- > Különösen erős, háromfázisú váltakozó áramú motor
- > Szabadalmaztatott szalagfeszítő rendszer
- > Vibrációmentes

## Szállítási tartalom

- ✓ 1 db CEE dugó (16 A)
- ✓ 1 csiszolószalag, 75 x 2000 mm (K 36 R)

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

2,6 - 3,1 kW

Feszültség

3 x 400/440V 50/60Hz

Üresjárat fordulatszám

1 500 / 3 000 1/perc

Szalagméret

75 x 2 000 mm

Tömeg

65 kg