



BOS 16-2

Kétfokozatú kézi fúrógép 16 mm-ig

Nagy teljesítményű, rugalmas, kétfokozatú fúrógép fordulatszám-szabályozással fémszerkezet-gyártáshoz.

Rendelési szám: 7 205 49 60 00 0

Részletek

- > Mechanikus kétfokozatú hajtómű az ideális fordulatszám beállítására különböző használatokhoz.
- > Nagyteljesítményű, magas fordulatszám-stabilitású FEIN motor folyamatos fúráshoz, szinte bármilyen felhasználási területen.
- > Fém hajtóműház és nagy merevségű, kompakt építésű motorház biztosítja a meggyőzően hosszú élettartamot.
- > Jobb-/balmenet és elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- > Fordulatszám szabályozást biztosító biztosító tachó elektronika.
- > Precíziós fém tokmány.
- > Nagyfokú fúrési pontosság.
- > Automatikusan utánhúzó tokmány szorítópfák.
- > Ásómarkolat az optimális erőátvitel érdekében.
- > Gázadó elektronika
- > Ø 43 mm-es befogónyak fúróállványban történő használathoz.
- > ** Forgatónyomaték-határoló csúszókuplung

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db fémből készült, egyhüvelyes gyorsbefogó SUPRA SKE tokmány
- ✓ 1 db pótfogantyú

Termék adatok

- ✓ Irányváltó
- ✓ Forgatónyomaték-határoló csúszókuplung
- ✓ Gázadó elektronika
- ✓ Fordulatszám-előválasztás



Alkalmazások

Lyukfúrás fémlemezben



Csigafúrás



Menetfúrás



süllyesztés



dörzsárazás



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas



Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

| | |
|--|------------------------|
| Névleges teljesítményfelvétel | 1 200 W |
| Leadott teljesítmény | 680 W |
| Fordulatszám terheléses üzemléskor | - 520 / - 1 600 1/perc |
| Üresjárat fordulatszám | - 520 / - 1 600 1/perc |
| Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál | 50 / 16 Nm |
| Nyugalmi nyomaték | 50 / 16 ** Nm |
| Fúrótokmány befogása | 3 - 16 mm |
| Furatátmérő acélban | 16 mm |
| Furat-Ø rozsdamentes acélban | 16 mm |
| Furatátmérő könnyűfémekben | 20 mm |
| Furatátmérő fában | 50 mm |
| Furatátmérő acélban, lyukfűrész | 80 mm |
| Menetfúrás | M 12 |
| Süllyesztés max. Ø | 31 mm |
| A fúrótengely menete | 1/2 in-20 UNF |
| Befogónyak átmérője | 43 mm |

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

| | |
|--|---|
| Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA | 82,1 dB 3 dB |
| Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA | 93,1 dB 3 dB |
| Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak | 95,6 dB 3 dB |
| Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα | αh,D 1.9 m/s ² 1,5 m/s ² |



FEIN

| | |
|--------------------|---------|
| Sarokméret | 27 mm |
| Kábel | 4 m |
| EPTA szerinti súly | 3,70 kg |

Alkalmazási képek

