



KBE 65-2 M

Eco mágnesállványos fúrógép 65 mm-ig

Nagy teljesítményű és löketű, 2 fokozatú Eco mágnesállványos fúrógép MK3 szerszámbefogóval, 75 mm-es furatmélységgel és alapfunkciókkal az építkezés helyszínén végzett magfúrási munkákhoz.

Rendelési szám: 7 270 61 60 00 0

Részletek

- > Nagy igénybevételhez a legjobb megmunkálási minőség és révén.
- > Nagy teljesítményű FEIN motor nagy nyomatékkal és különlegesen nagy lökettartománnyal mag- és csigafúráshoz.
- > Kompromisszum nélküli, hosszú élettartam és gyors munkatempó kiemelkedő ár-érték arány mellett.
- > Kétfokozatú mechanikus hajtómű.
- > MK3-szerszámcsatlakozás.
- > Vágásmélység 75 mm-ig.
- > Beépített hűtőközegtartály.
- > Nagy mágneses tartóerő.
- > Teljesítményhez mérten optimális tömeg.
- > Mindkét oldalra felszerelhető előtoló kézikerék hatlapú aggyal.
- > Beépített belső hatlapú bittartó.
- > Személyvédő kapcsoló.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 hűtőfolyadék tartály
- ✓ 1 db rögzítő heveder
- ✓ 1 db 100 mm-es központosító csap
- ✓ 1 db forgácsvédő
- ✓ 2 db imbuszkulcs 5 és 6 mm
- ✓ 1 db kiütőék

Termék adatok

- ✓ Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék



Alkalmazások

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig



Magfúrás fémben 50 mm átmérőig



Magfúrás fémben 65 mm átmérőig



Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)



Csigafúrás MK-tokmánnal (DIN 345)



egykezes munkavégzés



fej fölötti munkavégzés



szerelési célú használat



műhelyben történő használat



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas



Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 200 W
Leadott teljesítmény	700 W
Fordulatszám terheléskor 1. fokozat	240 1/perc
Fordulatszám terheléskor 2. fokozat	500 1/perc
Üresjárat fordulatszám 1. fokozat	310 1/perc
Üresjárat fordulatszám 2. fokozat	630 1/perc
Szerszámbefogó	MK 3
HM Koronafúró max. Ø	65 mm
HSS koronafúró max. Ø	50 mm
Koronafúró max. fúrásmélység	75 mm
Csigafúró max. Ø	25 mm
Koronafúró csatlakozás	3/4 in Weldon
Löklet	135 mm
Össz lökettartomány	260 mm
Mágneses tartóerő	12 000 N
Mágnestalp-méret	195 x 90 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	88,5 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	99,5 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	102,5 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 α _{h,v} 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	α _{h,D} 2,3 m/s ² 1,5 m/s ²

Kábel	3 m
EPTA szerinti súly	13,80 kg

Alkalmazási képek

