



## AKBU 35 PMQW Select

### Univerzális, akkus, mágnesállványos fúrógép 35 mm-ig

Kisméretű, nagy előtolással bíró, 1 fokozatú, univerzális, akkus mágnesállványos fúrógép jobb-/balmenettel, MK2 szerszámcsatlakozással, állandó mágnessel és maximális funkcionalitással a mobil munkavégzéshez az építkezésen.

Rendelési szám: 7 170 02 62 00 0

## Részletek

- > Páratlanul kopásálló gépkonceptió elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- > Kisméretű és könnyű gép a tartósan nagy munkatempóhoz a nagy kapacitású cellákkal rendelkező HighPower akkumulátorral felszerelt, tachoelektronikával ellátott, kefe nélküli FEIN PowerDrive motornak köszönhetően.
- > Rugalmasság minden mobil, például mag-, csiga-, menetfúrási, süllyesztési és dörzsárazási munka során.
- > FEIN HighPower Li-ion akkumulátor. Tartós áramleadás a Li-ion akkukhoz képest 75%-kal nagyobb áramerősség mellett a gyors munkatempó érdekében.
- > Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.  
Komfort-mágneses tartóerő kijelzés.
- > Billenésérzékelő.
- > Jobb/bal forgásirány.
- > Elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- > Különösen nagy lökettartomány.
- > MK2-szerszámcsatlakozás.
- > Rendkívül keskeny, előmágnesezésű állandó mágnes.
- > „Memory Function” fordulatszám-memória
- > Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- > FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- > \* opcionálisan, tartozékokkal.
- > \*\* Maximális teljesítmény FEIN HighPower Li-ion akkumulátorral.

## Szállítási tartalom

- ✓ 1 db hűtőfolyadék-szivattyú
- ✓ 1 db központosító csap
- ✓ 1 db szerszámkoffer
- ✓ 1 db rögzítő heveder
- ✓ 1 db forgácsvédő
- ✓ 1 db forgácskampó
- ✓ 1 db kiütőék

## Termék adatok

- ✓ Mágneses tartóerő kijelzés
- ✓ Memory funkció
- ✓ Irányváltó
- ✓ Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika
- ✓ Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- ✓ Billenésérzékelő



## Alkalmazások

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig



Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)



Csigafúrás MK-tokmánnal (DIN 345)



Menetfúrás



süllyesztés



dörzsárazás



egykezes munkavégzés



fej fölötti munkavégzés



szerelési célú használat



műhelyben történő használat



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas



## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / HighPower Li-ion**
Akkumulátorcsatlakozó	18 V
Motor	Kefe nélküli
Fordulatszám terheléses üzemeléskor	130 - 520 1/perc
Szerszámbefogó	MK 2
HM Koronafúró max. Ø	35 mm
HSS koronafúró max. Ø	35 mm
Koronafúró max. fúrásmélység	50(75)* mm
Csigafúró max. Ø	18 mm
Menetfúrás	M 14
Süllyesztés max. Ø	31 mm
Dörzsárazás max. Ø	18 mm
Koronafúró csatlakozás	3/4 in Weldon
Magfúrócsere	szerszám nélküli
Lökét	135 mm
Össz lökettartomány	260 mm
Mágneses tartóerő	9 000 N

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	82,4 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	93,4 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	97,1 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	αh,D 0,6 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

Mágnestalp-méreték

195 x 70 mm

Tömeg akkumulátor  
nélkül

12,10 kg

## Alkalmazási képek

