



## KBU 35 Q

### Univerzális mágnesállványos fúrógép 35 mm-ig

Kisméretű, nagy előtolással bíró, 1 fokozatú, univerzális mágnesállványos fúrógép jobb-/balmenettel és maximális funkcionalitással a rugalmas munkavégzéshez az építkezésen.

Rendelési szám: 7 270 53 61 00 0

## Részletek

- > Páratlanul kopásálló gépkoncepció elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- > Tökéletes tömeg-teljesítmény arány a kompakt, tömegoptimalizált kialakításnak és a FEIN 1100 W-os, stabil fordulatszámot biztosító, nagy teljesítményű, tachoelektronikával ellátott motorjának köszönhetően a megbízható és gazdaságos munkavégzés érdekében.
- > A jobb-/balmenet, az elektronikus fordulatszám-beállítás és a 260 mm-es lökettartomány az univerzális használatot, a mag-, csiga- és menetfúrást, valamint a süllyesztést és a dörzsárazást egyaránt lehetővé teszi.
- > Kicsi és könnyű.
- > Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- > Komfort-mágneses tartóerő kijelzés.
- > Nagy mágneses tartóerő.
- > Billenésérzékelő.
- > Plusz egy mágneskapcsoló a fúróállványban.
- > Beépített hűtőközegtartály.
- > Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék.
- > „Memory Function” fordulatszám-memória
- > Személyvédő kapcsoló.

## Szállítási tartalom

- ✓ 1 hűtőfolyadék tartály
- ✓ 1 db központosító csap
- ✓ 1 db rögzítő heveder
- ✓ 1 db forgácsvédő
- ✓ 1 db forgácskampó
- ✓ 1 db szerszámkoffer

## Termék adatok

- ✓ Mágneses tartóerő kijelzés
- ✓ Memory funkció
- ✓ Irányváltó
- ✓ Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika
- ✓ Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- ✓ Billenésérzékelő



## Alkalmazások

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig



Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)



Menetfúrás



süllyesztés



dörzsárazás



egykezes munkavégzés



fej fölötti munkavégzés



szerelési célú használat



műhelyben történő használat



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas



## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 100 W
Leadott teljesítmény	550 W
Fordulatszám terheléses üzemléskor	130 - 520 1/perc
HM Koronafúró max. Ø	35 mm
HSS koronafúró max. Ø	35 mm
Koronafúró max. fúrásmélység	50 mm
Csigafúró max. Ø	16 mm
Menetfúrás	M 14
Süllyesztés max. Ø	31 mm
Dörzsárazás max. Ø	16 mm
Koronafúró csatlakozás	QuickIN
Magfúrócsere	szerszám nélküli
Löket	135 mm
Össz lökettartomány	260 mm
Mágneses tartóerő	10 000 N
Mágnestalp-méreték	175 x 80 mm
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	10,60 kg

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	86,7 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	97,7 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	101,2 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	αh,D <2,5 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## Alkalmazási képek

