

## KBU 35 PQ

### Univerzális mágnesállványos fúrógép 35 mm-ig

Kisméretű, nagy előtolással bíró, 1 fokozatú, univerzális mágnesállványos fúrógép jobb-/balmenettel, állandó mágnessel és maximális funkcionalitással a nagyon biztonságos és rugalmas munkavégzéshez az építkezésen.

Rendelési szám: 7 270 71 61 00 0



## Részletek

- > Állandó mágnes a magasban végzett biztonságos munkavégzésért, valamint elforgathatóan elhelyezett motorkábel-védőtömlő és kiváló megmunkálási minőség a nehéz alkalmazási körülményekhez.
- > Kicsi és könnyű gép nagy forgatónyomatékkal a tartósan gyors munkatempóért a nagy teljesítményű és tachoelektronikával felszerelt FEIN motornak köszönhetően.
- > Különösen nagy lökettartományú gép valamennyi fúrási munkához, például mag-, csiga-, menetfúráshoz, süllyesztéshez és dörzsárazáshoz. Rendkívül keskeny, előmágnesezésű állandó mágnes.
- > Billenésérzékelő.
- > Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- > Komfort-mágneses tartóerő kijelzés.
- > Jobb/bal forgásirány.
- > Beépített hűtőközegtartály.
- > „Memory Function” fordulatszám-memória
- > Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék.
- > Személyvédő kapcsoló.

## Szállítási tartalom

- ✓ 1 hűtőfolyadék tartály
- ✓ 1 db rögzítő heveder
- ✓ 1 db központosító csap, Ø 6,35 x 100 mm
- ✓ 1 db forgácsvédő
- ✓ 1 db forgácskampó
- ✓ 1 db szerszámkoffer

## Termék adatok

- ✓ Mágneses tartóerő kijelzés
- ✓ Irányváltó
- ✓ Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- ✓ Memory funkció
- ✓ Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika
- ✓ Billenésérzékelő



## Alkalmazások

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig



Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)



Menetfúrás



süllyesztés



dörzsárazás



egykezes munkavégzés



fej fölötti munkavégzés



szerelési célú használat



műhelyben történő használat



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas



## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 010 W
Leadott teljesítmény	550 W
Fordulatszám terheléses üzemeléskor	130-520 1/perc
HM Koronafúró max. Ø	35 mm
HSS koronafúró max. Ø	35 mm
Koronafúró max. fúrásmélység	50 mm
Csigafúró max. Ø	16 mm
Menetfúrás	M 14
Süllyesztés max. Ø	31 mm
Dörzsárazás max. Ø	16 mm
Koronafúró csatlakozás	QuickIN
Magfúrócsere	szerszám nélküli
Löket	135 mm
Össz lökettartomány	260 mm
Mágneses tartóerő	9 000 N
Mágnestalp-méreték	195 x 70 mm
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	12,50 kg

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	86,7 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	97,7 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	101,2 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	<2,5 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

Alkalmazási képek

