



KBM 50 U

Mágnesállványos fúrógép acélhoz max. 50 mm-ig

Könnyű, nagy előtolással bíró, 2 fokozatú univerzális mágnesállványos fúrógép jobbra-/balraforgással, MK3 szerszámcsatlakozással és a legnagyobb funkcionalitással a műhelyben vagy az építkezésen történő rugalmas munkavégzéshez.

Rendelési szám: 7 270 40 61 00 0

Részletek

- > Páratlanul kopásálló gépkonceptió elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- > Tökéletes tömeg-teljesítmény arány a kompakt, tömegoptimalizált kialakításnak és a FEIN 1 200 W-os, stabil fordulatszámot biztosító, nagy teljesítményű, tachoelektronikával ellátott motorjának köszönhetően a megbízható és gazdaságos munkavégzés érdekében.
- > A jobb-/balmenet, az elektronikus fordulatszám-beállítás és a 315 mm-es lökettartomány az univerzális használatot, a mag-, csiga- és menetfúrást, valamint a süllyesztést és a dörzsárazást egyaránt lehetővé teszi.
- > MK3-szerszámcsatlakozás.
- > Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- > Komfort-mágneses tartóerő kijelzés.
- > Nagy mágneses tartóerő.
- > Beépített hűtőközegtartály.
- > Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerek.
- > „Memory Function” fordulatszám-memória
- > Személyvédő kapcsoló.
- > * opcionálisan, tartozékokkal.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 hűtőfolyadék tartály
- ✓ 1 db központosító csap
- ✓ 1 db szerszámkoffer
- ✓ 1 db rögzítő heveder
- ✓ 1 db forgácsvédő
- ✓ 1 db forgácskampó
- ✓ 1 db kiütőék

Termék adatok

- ✓ Elektronikusan szabályozott mágneses tartóerő fokozás
- ✓ Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- ✓ Mágneses tartóerő kijelzés
- ✓ Memory funkció
- ✓ Irányváltó
- ✓ Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika



Alkalmazások

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig



Magfúrás fémben 50 mm átmérőig



Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)



Csigafúrás MK-tokmánnal (DIN 345)



Menetfúrás



süllyesztés



dörzsárazás



egykezes munkavégzés



fej fölötti munkavégzés



szerelési célú használat



műhelyben történő használat



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas



Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 200 W
Leadott teljesítmény	610 W
Fordulatszám terheléskor 1. fokozat	130 - 260 1/perc
Fordulatszám terheléskor 2. fokozat	260 - 520 1/perc
Szerszámbefogó	MK 3
HM Koronafúró max. Ø	50 mm
HSS koronafúró max. Ø	40 mm
Koronafúró max. fúrásmélység	50(75)* mm
Csigafúró max. Ø	23 mm
Menetfúrás	M 16
Süllyesztés max. Ø	50 mm
Dörzsárazás max. Ø	23 mm
Koronafúró csatlakozás	QuickIN
Magfúrócsere	szerszám nélküli
Löket	145 mm
Össz lökettartomány	315 mm
Mágneses tartóerő	12 500 N

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	82,4 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	93,4 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	97 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	< 2,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Mágnestalp-méreték	195 x 90 mm
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	13,90 kg

Alkalmazási képek

