



KBM 50 auto

Mágnesállványos fúrógép acélhoz max. 50 mm-ig

Könnyű, nagy előtolással bíró, 2 fokozatú automata mágnesállványos fúrógép a legnagyobb hatékonysággal és legkisebb erőfeszítéssel végzett magfúráshoz a műhelyben és az építkezés helyszínén.

Rendelési szám: 7 270 42 61 00 0

Részletek

- › Páratlanul kopásálló gépkoncepció elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- › Idő- és költségmegtakarítás nagy mennyiségű fúrás esetén a digitálisan vezérelt fúróelőtolásnak köszönhetően.
- › A jobb-/balmenet, az elektronikus fordulatszám-beállítás és a 315 mm-es lökettartomány az univerzális használatot, a mag-, csiga- és menetfúrást, valamint a süllyesztést és a dörzsárazást egyaránt lehetővé teszi.
- › Tervezhető munkaráfördítési idő időszakos és folyamatos munkáknál a megismételhető és ütemezett fúrési idők révén.
- › MK3-szerszámcsatlakozás.
- › Nagy teljesítményű, stabil fordulatszámú FEIN motor.
- › Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- › Nagy mágneses tartóerő.
- › Komfort-mágneses tartóerő kijelzés.
- › Beépített hűtőközegtartály.
- › Billenésérzékelő.
- › „Memory Function” fordulatszám-memória
- › Személyvédő kapcsoló.
- › * opcionálisan, tartozékokkal.
- › ** csak manuális gépüzemben

Szállítási tartalom

- ✓ 1 hűtőfolyadék tartály
- ✓ 1 db központosító csap
- ✓ 1 db szerszámkoffer
- ✓ 1 db rögzítő heveder
- ✓ 1 db kiütőék
- ✓ 1 db forgácskampó
- ✓ 1 db forgácsvédő

Termék adatok

- ✓ Elektronikusan szabályozott mágneses tartóerő fokozás
- ✓ Irányváltó
- ✓ Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika
- ✓ Mágneses tartóerő kijelzés
- ✓ Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- ✓ Billenésérzékelő
- ✓ Automatikus fúrési előtolás
- ✓ Memory funkció



Alkalmazások

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig



Magfúrás fémben 50 mm átmérőig



Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)



Csigafúrás MK-tokmánnal (DIN 345)



Menetfúrás



süllyesztés



dörzsárazás



Teljesen automatikus fúrás



egykezes munkavégzés



fej fölötti munkavégzés



szerelési célú használat



műhelyben történő használat



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas



Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 200 W
Leadott teljesítmény	610 W
Fordulatszám terheléskor	1/perc
Fordulatszám terheléskor 1. fokozat	130 - 260 1/perc
Fordulatszám terheléskor 2. fokozat	260 - 520 1/perc
Üresjárat fordulatszám	1/perc
Szerszámbefogó	MK 3
HM Koronafúró max. Ø	50 mm
HSS koronafúró max. Ø	40 mm
Koronafúró max. fúrásmélység	50(75)* mm
Csigafúró max. Ø	18/23** mm
Menetfúrás	M 16**
Süllyesztés max. Ø	50** mm
Dörzsárazás max. Ø	23** mm
Koronafúró csatlakozás	QuickIN
Magfúrócsere	szerszám nélküli
Löklet	145 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	82,4 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	93,4 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	97 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	< 2,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Össz lökettartomány 315 mm

Mágneses tartóerő 12 500 N

Mágnestalp-méreték 195 x 90 mm

Kábel 4 m

EPTA szerinti súly 16,20 kg

Alkalmazási képek

