



MBS 32 F

Mágneses fúróállvány

Rugalmasan használható mágnesalpas fúróállvány csigafúróhoz 32 mm fúróteljesítményig, finombeállítással.

Rendelési szám: 9 03 16 223 00 8

Részletek

- > Általánosan alkalmazható fúrásra, menetfúrásra, dörzsárazásra és süllyesztésre.
- > Fúró tengely finombeállítása a gép mágnesalpjának levétele és felhelyezése nélküli kényelmes beigazításához.
- > Nagy mágneses tartóerő és biztonsági kapcsolás garantálja a biztonságos munkát minden helyzetben.
- > Fokozatmentes lökettartomány-beállítás.
- > Kompakt kivitel.
- > Teljesítményéhez mérten optimális tömeg.
- > Szilárd és pontos kettős fecskefarok megvezetés.
- > Univerzálisan használható, befogónyakkal rendelkező gépekhez.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db feszítőheveder
- ✓ 2 db kulcs

- ✓ 1 db forgácskampó

- ✓ 1 db forgácsvédő



Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	130 W
Csatlakozóaljzat, max.	16 A
Befogónyakátmérő	63 / 65 mm
Csigafúró max. Ø	32 mm
Menetfúrás	M 24
Süllyesztés max. Ø	60 mm
Dörzsárazás max. Ø	40 mm
Löklet	178 mm
Össz lökettartomány	365 mm
Fúróállvány beállítási tartománya	10 mm
Fúróállvány szögállítási tartománya	350°
Mágneses tartóerő	18 000 N
Mágnestalp-méreték	220 x 100 mm
Kábel	4 m