



AGWP 10 Select

Akkus menetfúró M 10-ig

Gyors és precíz menetfúrás hajtóműbe épített irányváltóval a rövidebb munkaidőért.

Rendelési szám: 7 109 01 62 00 0

Részletek

- > Az egyedülálló sebességet biztosító, hajtóműbe épített irányváltó automatikusan megfordítja a forgási irányt, amikor a fúróorsót a menetfúratból visszafelé járátja. Gyors, 670 ford./perces üresjárat a rövidebb ütemidőkért.
- > Kiemelkedő precizitás a fúró tengely és a menetes tokmány közti, holtjáték nélküli csatlakozás révén, amelyet a magas fúrási pontosságú B12 kúpos befogó biztosít. A menetes tokmányba helyezett menetfúró alakzáró befogása maximális munkaeredményt biztosít.
- > A FEIN szenzitív markolat az előtolási erő közvetlenül a fúró tengelyre történő átadásához a szerszámvezető kar kényelmes elhelyezésével.
- > Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor, teljesen tokozott és porvédett, 30%-kal megnövelt hatásfokkal és a leghosszabb élettartammal.
- > Fém hajtóműfej.
- > 23 mm-es csekély sarokméret.
- > FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykiszüléstől.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db pótfogantyú
- ✓ 1 db műanyag szerszámkoffer
- ✓ Menetes tokmány nem tartozik hozzá



Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V
Üresjárat fordulatszám balmenetben	- 760 1/perc
Fordulatszám terheléskor, vágás során	- 440 1/perc
Fordulatszám terheléskor, balmenetben	- 670 1/perc
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	26 Nm
Nyugalmi nyomaték	41 Nm
Menet acélban Ø-ig	M 10
Menet rozsdamentes acélba	M 10
Kúp a fúrótengelyen	B 12
Befogónyak átmérője	43 mm
Sarokméret	23 mm
Tömeg akkumulátor nélkül	1,30 kg

Alkalmazási képek

