



## AWBP 10 Select

### Sarokfúró 10 mm-ig

Különösen kicsi akkus sarokfúrógép nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz.

Rendelési szám: 7 105 04 62 00 0

## Részletek

- > Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor, teljesen tokozott és porvédett, 30%-kal megnövelt hatásfokkal és a leghosszabb élettartammal.
- > Különösen lapos és karcsú felépítés 17 mm-es sarokmérettel és 96 mm-es hajtóműfej-magassággal a szűk helyeken és sarkokban végzett munkákhoz.
- > Rugalmasan és univerzálisan használható jobb- és balmenetes menetfúrásokhoz max. M6 méretig.  
Fém hajtóműfej.
- > Kúpos befogójú fúrótengely.
- > Precíziós fém tokmány.
- > Nagyfokú fúrási pontosság.
- > FEIN kézreálló markolat.
- > FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.

## Szállítási tartalom

- ✓ 1 db fogazott tokmány 10 mm átmérőig
- ✓ 1 darab tokmánykulcs
- ✓ 1 db műanyag szerszámkoffer



## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V
Fordulatszám terheléses üzemeléskor	- 1 260 1/perc
Üresjárat fordulatszám	- 1 370 1/perc
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	9,5 Nm
Nyugalmi nyomaték	17 Nm
Fúrótokmány befogása	0,8 - 10 mm
Furatátmérő acélban	10 mm
Furat-Ø rozsdamentes acélban	10 mm
Furatátmérő könnyűfémekben	15 mm
Furatátmérő fában	25 mm
Menetfúrás	M 6
Kúp a fúrótengelyen	B 10
Sarokméret	17 mm
Hajtóműfej magassága	96
Tömeg akkumulátor nélkül	1,30 kg

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	75 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	86 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	89 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	1,8 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

Alkalmazási képek

