



WBP 10

Sarokfúró 10 mm-ig

Különösen kicsi sarokfúrógép nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz.

Rendelési szám: 7 205 51 60 00 0

Részletek

- > Nagyteljesítményű, magas fordulatszám-stabilitású FEIN motor folyamatos fúráshoz, szinte bármilyen felhasználási területen.
- > Különösen lapos és karcsú felépítés 17 mm-es sarokmérettel és 96 mm-es hajtóműfej-magassággal a szűk helyeken és sarkokban végzett munkákhoz.
- > Rugalmasan és univerzálisan használható jobb- és balmenetes menetfúrásokhoz max. M6 méretig.
- > Fém hajtóműfej.
- > Kúpos befogójú fúrótengely.
- > Precíziós fém tokmány.
- > Nagyfokú fúrási pontosság.
- > Kompakt felépítésű, elhajlásmentes motorház.
- > FEIN kézreálló markolat.
- > 5 méteres kábel.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db fogazott tokmány 10 mm átmérőig
- ✓ 1 darab tokmánykulcs



Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	500 W
Leadott teljesítmény	270 W
Fordulatszám terheléses üzemléskor	- 1 030 1/perc
Üresjárat fordulatszám	- 1 830 1/perc
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	8 Nm
Nyugalmi nyomaték	21 Nm
Fúrótokmány befogása	0,8 - 10 mm
Furatátmérő acélban	10 mm
Furat-Ø rozsdamentes acélban	10 mm
Furatátmérő könnyűfémben	15 mm
Furatátmérő fában	25 mm
Menetfúrás	M 6
Kúp a fúrótengelyen	B 10
Sarokméret	17 mm
Hajtóműfej magassága	96
Kábel	5 m
EPTA szerinti súly	1,50 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	82 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	93 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	96 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	3 m/s ² 1,5 m/s ²

Alkalmazási képek

