



BF 10-280 E

Szalagos csiszoló

Rendkívüli teljesítményű szalagos csiszoló rozsdamentes acél felületeken sarkok és élek megmunkálásához.

Rendelési szám: 7 228 05 50 00 0

Részletek

- > Nagyteljesítményű FEIN motor a kimagasló lemunkálási teljesítményhez és a nagyfokú terhelés mellett is állandó fordulatszámhoz.
- > Optimális szalagsebességek a különböző csiszoló-, flíz és polírozó szalagok ideális alkalmazása érdekében.
- > A lehető legegyszerűbb kezelés - 180°-ban elfordítható, szerszám nélküli csiszolókar, a szalag felszerelése és beállítása szintén nem igényel szerszámot.
Tökéletes szalagvezetés.
- > Szalagszélesség 3 mm-től 20 mm-ig.
- > Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, ideális az érzékeny felületek védelmére.
- > Hajlított és egyenes csiszolókarok a legkülönbözőbb alkalmazási célokhoz.
- > Lágy indítás.
- > Újraindítás elleni védelem.
- > H 07 ipari kábel.
- > Gazdag tartozékprogram szállítható.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db hajlított csiszolókar, 3/6 mm (63810026010)

Termék adatok

- ✓ Lágy indítás
- ✓ Újraindítás elleni védelem
- ✓ Nagy teljesítményű FEIN motor



Alkalmazások

Polírozás	★★
Durvacsiszolás	★★
Finomcsiszolás	★★
Száraz csiszolás	★★
Mikrocsiszolás	★★

★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	800 W
Leadott teljesítmény	550 W
Üresjárat fordulatszám	10 000 - 28 000 1/perc
Szalagsebesség	12 - 32 m/mp
Szalagméret	520 x 3/6/20 mm
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	2,10 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	84 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	95 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	99 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	2 m/s ² 1,5 m/s ²

Alkalmazási képek

