WPO 14-15 E Marine polírozó készlet

Csónak polírozó

Polírozókészlet csónakjavításhoz.

Rendelési szám: 7 221 48 50 01 0

Részletek

- Ideális fordulatszám-tartomány fokozatmentes fordulatszám-beállítással a hajók felületének szakszerű megmunkálásához.
- A nagyteljesítményű FEIN motor és a lassító áttételű mechanikus hajtómű minden terhelés mellett a teljes beállítási tartományban maximális fordulatszám-stabilitást biztosít .
- Speciális rendszertartozék régi, új, és karcálló lakkok hatékony kezeléséhez, valamint a csónakfelületek és gelcoat-bevonatok tisztításához, csiszolásához és polírozásához.
- Kényelmes fordulatszám beállítás.

  Tartós használat mellett is csekély melegedés.
- Kifejezetten ergonomikus markolat.
- M 14-es tartozék rögzítés.
- Jobb- és balkezes használat.
- Újraindításgátló.
- Lágy indítás.
- Automatikusan lekapcsoló szénkefék.
- Rotációs csiszolásra átállítható, elszívósisakkal és csiszolótányérral.
- Széleskörű tartozékprogram.
- A gép tartozékok nélkül is rendelhető (7 221 48).

Szállítási tartalom

- 1 antivibrációs fogantyú
- 1 db Fejmarkolat
- 1 db Ø 170 mm felfogó tányér tépőzárral
- 1 db polírozó szivacs, Ø 195 mm
- 1 db süvegformájú báránygyapjú, Ø 235 mm
- 1 db. elszívósisak
- 1 db tépőzáras tartótányér, közepes , 150 mm-es átmérő
- 2 db csiszoló flíz antifouling munkákhoz
- 1 db sörtés flíz
- 2-2 db Ø 150 mm lyukasztott csiszolólap (szemcseméret: 80-as, 150-es, 180-as)
- 1 db műanyag szerszámkoffer

Termék adatok

- Lágy indítás
- Újraindítás elleni védelem
- Nagy teljesítményű FEIN motor
- Tengelyrögzítés

Alkalmazások

Polírozás	★★
Durvacsiszolás	★★
Finomcsiszolás	★★
Száraz csiszolás	★★
Mikrocsiszolás	★★

★ alkalmas
★★ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 200 W
Leadott teljesítmény	750 W
Üresjárati fordulatszám	500 - 1 500 1/perc
Polírozószerszám átm.	230 mm
Csatlakozó menet	M 14
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	2,50 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	84 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	95 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	100 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas Rezgés mértéke 2 αhv 3 utas	αh,P 2,5 m/s² αh,SG 2,5 m/s²
A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	1,5 m/s²

Alkalmazási képek