



RSG EX 1500 B

Csőmaró \varnothing 250 mm - \varnothing 1500 mm csövekhez

Nagy teljesítményű, robbanásvédtett, elektromos csőmaró gép 80 mm/perces előtolással, max. \varnothing 1500 mm csövekhez.

Rendelési szám: 7 360 15 61 00 0

Részletek

- > Acél és szürkeöntvény vízcsövek fűrészelése 22 mm falvastagságig.
- > Szürkeöntvény vízcsövek fűrészelése 15 mm falvastagságig.
- > Robbanás- és nedvesség behatolása ellen védett, háromfázisú váltakozóáramú motor robbanásbiztos kiegészítő kapcsolóval.
- > Szélsőséges éghajlati körülmények között alkalmazható (+60 °C és -30 °C között).
- > Az opcionálisan kapható vezetőlánc egyenes, eltolódás nélküli vágást tesz lehetővé.
- > Egyszerűen felszerelhető, a rövidített oldallemezek révén kisebb a helyigény a gép körül, emellett a tömegoptimalizálásnak köszönhetően csak két személy szükséges a felszereléshez.
- > Vízszintes és függőleges darabolás külön befektetés nélkül.
- > Az előtoló mozgás be- és kikapcsolható.
- > A gép önállóan képes dolgozni.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db szállítódoboz
- ✓ 1 db fém szerszámkoffer
- ✓ 5 db hasítóék, szikramentes
- ✓ 10 db lánc (hossz: 31,75 mm)
- ✓ 1 db CEE kuplung
- ✓ 4 db fogantyú
- ✓ 1 db kézi hajtókar
- ✓ 20 db csap
- ✓ 1 készlet kulcs
- ✓ 2 db szállítóheveder
- ✓ 1 db láncfeszítő
- ✓ 5 db hasítóék
- ✓ 20 db biztosítógyűrű
- ✓ 1 db kapcsolóeszköz motorvédő kapcsolóval
- ✓ 4 db lánc távtartó

Termék adatok

- ✓ Elektromos hajtás
- ✓ Vágásmélység-skála
- ✓ ATEX komponensek
- ✓ Előre- és hátramenet
- ✓ Előtolás lekapcsolás
- ✓ Kiegészítő vezetőlánc

Alkalmazások

Csőmegmunkálás \varnothing 1500 mm-ig



Tartósan 0 °C alatt használható



Öntvény csövek fűrészelése 22 mm falvastagságig



Öntvény csövek fűrészelése 15 mm falvastagságig



Függőleges / vertikális vágás



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Feszültség

400 V

Leadott teljesítmény

1 500 W

Frekvencia

50 Hz

Előtolás

80 mm/min

Kábel

40 m

Tömeg

74 kg