



RSG, EX18b

Csőmaró \varnothing 250 mm - \varnothing 3000 mm csövekhez

Nagy teljesítményű, robbanásvédtett, elektromos csőmaró gép 80 mm/perces előtolással, max. \varnothing 3000 mm csövekhez.

Rendelési szám: 7 360 07 00 40 6

Részletek

- > Acél és szürkeöntvény vízcsövek fűrészelése 22 mm falvastagságig.
- > Szürkeöntvény vízcsövek fűrészelése 15 mm falvastagságig.
- > Robbanás- és nedvesség behatolása ellen védett, háromfázisú váltakozóáramú motor robbanásbiztos kiegészítő kapcsolóval.
- > Szélsőséges éghajlati körülmények között alkalmazható (+60 °C és -30 °C között).
- > Egyszerűen felszerelhető.
- > A gép önállóan képes dolgozni.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db szállítódoboz
- ✓ 5 db hasítóék
- ✓ 20 db biztosítógyűrű
- ✓ 1 db kapcsolóeszköz motorvédő kapcsolóval
- ✓ 32433027017 lemez felszerelve
- ✓ 1 db fém szerszámkoffer
- ✓ 5 db hasítóék, szikramentes
- ✓ 10 db lánc (hossz: 31,75 mm)
- ✓ 1 db CEE kuplung
- ✓ 1 db kézi hajtókar
- ✓ 20 db csap
- ✓ 1 készlet kulcs
- ✓ 2 db szállítóheveder

Termék adatok

- ✓ Elektromos hajtás
- ✓ ATEX komponensek
- ✓ Előre- és hátramenet



Alkalmazások

Csőmegmunkálás \varnothing 3000 mm-ig



Tartósan 0 °C alatt használható



Öntvény csövek fűrészelése 22 mm falvastagságig



Öntvény csövek fűrészelése 15 mm falvastagságig



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Feszültség

400 V

Leadott teljesítmény

1 500 W

Frekvencia

50 Hz

Előtolás

80 mm/min

Kábel

40 m

Tömeg

95 kg