

## RDG, 18-3b

Csőmaró  $\varnothing$  250 mm -  $\varnothing$  3000 mm  
csövekhez

Nagy teljesítményű sűrített levegős csőmaró gép 80 mm/perces előtolással, max.  $\varnothing$  3000 mm csövekhez.

Rendelési szám: 7 560 24 00 00 5



### Részletek

- > Acél és szürkeöntvény vízcsövek fűrészelése 22 mm falvastagságig.
- > Szürkeöntvény vízcsövek fűrészelése 15 mm falvastagságig.
- > Motor meghajtórészek rozsdamentes kivitelben. A sűrítettlevegős motor lamellái duzzadástól mentesek.
- > Ellenőrzést követően sekély vízben alkalmazható.
- > Egyszerűen felszerelhető.
- > A gép önállóan képes dolgozni.

### Szállítási tartalom

- ✓ 1 db szállítódoboz
- ✓ 10 db hasítóék
- ✓ 10 db lánc (hossz: 31,75 mm)
- ✓ 1 db karbantartó egység tömlővel
- ✓ 1 db fém szerszámkoffer
- ✓ 20 db csap
- ✓ 1 készlet kulcs
- ✓ 2 db szállítóheveder
- ✓ 1 db kézi hajtókar
- ✓ 20 db biztosítógyűrű
- ✓ 1 adag olaj
- ✓ 32433027017 lemez felszerelve

### Termék adatok

- ✓ Sűrített levegős meghajtás



## Alkalmazások

Csőmegmunkálás  $\varnothing$  3000 mm-ig



Tartósan 0 °C alatt használható



Öntvény csövek fűrészelése 22 mm falvastagságig



Öntvény csövek fűrészelése 15 mm falvastagságig



Alkalmazás vízben



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Üzemi nyomás

6 bar

Levegőfogyasztás

4,3 m<sup>3</sup>/perc

Leadott teljesítmény

2 000 W

Előtolás

80 mm/min

Tömeg

89 kg