



## AStx 649-1

Elektromos csőfűrész max. 440 mm-es csőátmérőig

Nagy teljesítőképességű csőfűrész csövekhez és profilokhoz.

Rendelési szám: 7 234 22 00 23 0

### Részletek

- > Ideálisan alkalmazható acél-, öntöttvas-, gázbeton- és műanyagcsövek és -profilok hosszának méretre szabásához.
- > Befogó és előtoló berendezés rendelhető a min. 80 mm, max. 400 mm átmérőjű csövekhez.
- > Különösen alkalmas rétegezett anyagok és különböző anyagrétegek vágására.
- > Az állítható befogó tokmányok lehetővé teszik a 45°-os gérvágást is.
- > \* A lánc meghosszabbításával.

### Szállítási tartalom

- ✓ 2 db fűrészlap
- ✓ 1 db pótfogantyú
- ✓ 1 készlet kulcs

### Termék adatok

- ✓ Elektromos meghajtás

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	750 W
Leadott teljesítmény	480 W
Löketszám	350 1/perc
Lökethossz	60 mm
Csövek max. átmérőig	440 * mm
Profilok max. sz. x m.	290 x 550 mm
Kábel	2,5 m
EPTA szerinti súly	6,10 kg

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	89 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	100 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	102 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	7 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## Alkalmazási képek

