



STS 325 R

Levegő csőfűrész max. 440 mm-es csőátmérőig

Sűrített levegős csőfűrész csövekhez és profilokhoz.

Rendelési szám: 7 534 08 00 00 0

Részletek

- > Ideálisan alkalmazható acél-, öntöttvas-, gázbeton- és műanyagcsövek és -profilok hosszának méretre szabásához.
- > Befogó és előtoló berendezés rendelhető a min. 80 mm, max. 400 mm átmérőjű csövekhez.
- > Az állítható befogó tokmányok lehetővé teszik a 45°-os gérvágást is.
- > Befogó- és előtolókészülék.
- > Állítható befogószerkezetek.
- > * A lánc meghosszabbításával.

Szállítási tartalom

- ✓ 2 db fűrészlap
- ✓ 1 db tömlő csatlakozó
- ✓ 1 készlet kulcs
- ✓ 1 db pótfogantyú

Termék adatok

- ✓ aus_druckluftantrieb



Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Üzemi nyomás	6 bar
Levegőfogyasztás	1,5 m ³ /perc
Leadott teljesítmény	1 100 W
Löketszám	330 1/perc
Lökethossz	60 mm
Csövek max. átmérőig	440 * mm
Profilok max. sz. x m.	290x500 mm
EPTA szerinti súly	7,20 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	81 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	92 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	102 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	αh,D 7,1 m/s ² 1,5 m/s ²