



GSZ 8-280 PEL

Egyenes csiszoló, 28 000/min

Kézreálló és nagy teljesítményű egyenes csiszoló, nagy bemerítési mélység csiszolási és sorjátlanítási munkákhoz a nehezen hozzáférhető helyeken.

Rendelési szám: 7 223 19 60 00 0

Részletek

- > A hosszú, keskeny nyakrész lehetővé teszi a munkadarabba történő mély bemerítést (pl. csövek belső felületének csiszolásához).
- > Sokoldalú védelem a KickBack Stop, az újraindításgátló, a lágy indítás és az elektronikus túlterhelés elleni védelem révén.
- > Innovatív szorítóhüvelyek, körben szalaggal a munkadarab védelméhez, valamint a szerszámcsere során a kulcs lecsúszásának megakadályozásához.
- > POWERtronic tachoelektronika a kiemelkedő teljesítményért, teljesítménytartalékért és a terhelés alatt is állandó fordulatszámért.
- > Cserélhető gumi orsótalp-csapágy huzat.
- > Fémpor ellen védett motor és elektronika.
- > A változtatható fordulatszám révén különböző szerszámokban használható.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db rugós befogó, 6 mm-es átmérő
- ✓ SW13 villáskulcs
- ✓ SW17 villáskulcs

Termék adatok

- ✓ hosszú nyak



Alkalmazások

Marás



Nagyolás



Csiszolás



Sorjátlanítás



Kefezés



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	750 W
Leadott teljesítmény	410 W
Üresjárat fordulatszám	8 500 - 28 000 1/perc
Csiszolóanyag max. Ø	50 mm
Feszítőpatron max. Ø	8 mm
Befogónyak átmérője	43 mm
Maró max. Ø	12 mm
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	1,80 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	84 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	95 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	97 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas Rezgés mértéke 2 αhv 3 utas	5,3 m/s ² 11,4 m/s ²
A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	1,5 m/s ²