



GSZ 11-320 PERL

Egyenes csiszoló, 32 500/min

Kézreálló és különlegesen nagy teljesítményű egyenes csiszoló, nagy bemerítési mélység nehéz csiszolási és sorjátlanítási munkákhoz a nehezen hozzáférhető helyeken.

Rendelési szám: 7 223 22 60 00 0

Részletek

- > A hosszú, keskeny nyakrész lehetővé teszi a munkadarabra történő mély bemerítést (pl. csövek belső felületének csiszolásához).
- > Sokoldalú védelem a KickBack Stop, az újraindításgátló, a lágy indítás és az elektronikus túlterhelés elleni védelem révén.
- > Innovatív szorítóhüvelyek, körben szalaggal a munkadarab védelméhez, valamint a szerszámcsere során a kulcs lecsúszásának megakadályozásához.
- > POWERtronic tachoelektronika a kiemelkedő teljesítményért, teljesítménytartalékért és a terhelés alatt is állandó fordulatszámért.
- > Cserélhető gumi orsótalp-csapágy huzat.
- > Fémpor ellen védett motor és elektronika.
- > A változtatható fordulatszám révén különböző szerszámokban használható.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db feszítőpatron, 8 mm-es átmérő
- ✓ SW13 villáskulcs
- ✓ SW17 villáskulcs

Termék adatok

- ✓ hosszú nyak



Alkalmazások

Marás	★★
Nagyolás	★★
Csiszolás	★★
Sorjátlanítás	★
Kefezés	★

★ alkalmas
★★ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 010 W
Leadott teljesítmény	620 W
Üresjárat fordulatszám	9 500 - 32 500 1/perc
Csiszolóanyag max. Ø	45 mm
Feszítőpatron max. Ø	8 mm
Befogónyak átmérője	43 mm
Maró max. Ø	12 mm
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	2,10 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	85 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	96 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	98 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	9,7 m/s ² 1,5 m/s ²

Alkalmazási képek

