



WSB 25-180 X

Sarokcsiszoló Ø 180 mm

A legnagyobb teljesítményű FEIN biztonsági sarokcsiszoló különösen nehéz csiszoláshoz.

Rendelési szám: 7 221 10 00 23 3

Részletek

- > A nagyteljesítményű 2 500 W-os FEIN motorral ez a legerősebb FEIN sarokcsiszoló a legjobb lehordási teljesítményért és 150%-os terhelhetőségért valamennyi alkalmazási területen.
- > Teljes biztonsági csomag: elektronikus fékrendszer (EBS), újraindítás-gátló és lágy indítás.
- > Szerszámmentes QuickIN gyors tárcsacserélő rendszer a FEIN-től - biztonságos szerszámbe fogás kulcs nélkül.
- > A hátsó fogantyú 4 különböző helyzetbe forgatható.
- > Pormentesített golyóscsapágyak.
- > Öntött elektronikus alkatrészek.
- > Automatikusan lekapcsoló szénkefék.
- > Újraindítás elleni védelem.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db védőburkolat
- ✓ 1 db feszítőegység csiszoló- és vágótárcsákhoz
- ✓ 1 db pót fogantyú

Termék adatok

- ✓ Fék
- ✓ Lágy indítás
- ✓ Újraindítás elleni védelem
- ✓ Nagy teljesítményű FEIN motor



Alkalmazások

Nagyolás



Sorjáltlanítás



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	2 500 W
Leadott teljesítmény	1 700 W
Üresjárat fordulatszám	8 500 1/perc
Csiszolótárcsa átmérője	180 mm
Szerszámbefogó	QuickIN
Befogófurat-átm.	22,23 mm
Rugalmas csiszolótányér átm.	180 mm
EPTA szerinti súly	6,50 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	87 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	98 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	103 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3 utas	$\alpha_{h,AG}$ 6,0 m/s ²
Rezgés mértéke 2 α_{hv} 3 utas	$\alpha_{h,DS}$ 2,5 m/s ²
A mérési érték mérési bizonytalansága K α	1,5 m/s ²



FEIN

Alkalmazási képek

