



## WSB 25-230 X

### Sarokcsiszoló Ø 230 mm

A legnagyobb teljesítményű FEIN biztonsági sarokcsiszoló különösen nehéz daraboláshoz és csiszoláshoz.

Rendelési szám: 7 221 11 00 23 2

## Részletek

- > A nagyteljesítményű 2 500 W-os FEIN motorral ez a legerősebb FEIN sarokcsiszoló a legjobb lehordási teljesítményért és 150%-os terhelhetőségért valamennyi alkalmazási területen.
- > Teljes biztonsági csomag: elektronikus fékrendszer (EBS), újraindítás-gátló és lágy indítás.
- > Szerszámmentes QuickIN gyors tárcsacserélő rendszer a FEIN-től - biztonságos szerszámbe fogás kulcs nélkül.
- > A hátsó fogantyú 4 különböző helyzetbe forgatható.
- > Pormentesített golyóscsapágyak.
- > Öntött elektronikus alkatrészek.
- > Automatikusan lekapcsoló szénkefék.
- > Újraindítás elleni védelem.

## Szállítási tartalom

- ✓ 1 db védőburkolat
- ✓ 1 db feszítőegység csiszoló- és vágótárcsákhoz
- ✓ 1 db pót fogantyú

## Termék adatok

- ✓ Fék
- ✓ Lágy indítás
- ✓ Újraindítás elleni védelem
- ✓ Nagy teljesítményű FEIN motor



## Alkalmazások

Nagyolás



Sorjáltlanítás



Darabolás



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	2 500 W
Leadott teljesítmény	1 700 W
Üresjárat fordulatszám	6 600 1/perc
Csiszolótárcsa átmérője	230 mm
Szerszámbefogó	QuickIN
Befogófurat-átm.	22,23 mm
Rugalmas csiszolótányér átm.	230 mm
EPTA szerinti súly	6,70 kg

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	87 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	98 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	103 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 $\alpha_{hv}$ 3 utas Rezgés mértéke 2 $\alpha_{hv}$ 3 utas	$\alpha_{h,AG}$ 6,0 m/s <sup>2</sup> $\alpha_{h,DS}$ 2,5 m/s <sup>2</sup>
A mérési érték mérési bizonytalansága K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>



**FEIN**

## Alkalmazási képek

