



## **CG 15-150 BL**

### **Kompakt sarokcsiszoló Ø 150 mm**

Porálló, nagy teljesítményű, kevés karbantartást igénylő és hosszú élettartamú kompakt sarokcsiszoló kefe nélküli FEIN PowerDrive motorral a hatékony csiszolási, darabolási és sorjátlanítási munkákhoz, mostoha munkakörülmények között is.

Rendelési szám: 7 225 10 60 00 0

## Részletek

- + Maximális élettartam a kefe nélküli, teljesen zárt motorházú, elkülönítetten beszerelt motorelektronikával ellátott FEIN PowerDrive motornak köszönhetően.
- + A motor optimálisan védett az agresszív kerámia- és ásványi porok ellen, ezáltal a kiesési idők és a karbantartási költségek csökkennek.
- + A felhasználót védő számos funkció: lágy indítás, újraindítás-gátló, blokkolásvédelem, elektronikus túlterhelés elleni védelem, fordulatszám-előválasztás, visszarúgás elleni védelem, rezgéselnyelő fogantyú és fék.
- + Optimális hűtés és hőmérséklet-felügyelet.
- + A tömeg csupán 2,4 kg, a leadott teljesítmény pedig 1 050 W – ez kiváló tömeg-teljesítmény arányt jelent.
- + A szállítási terjedelem részét képezi egy gyorsrögztő anya is, amely lehetővé teszi a csiszolóanyagok szerszám nélküli cseréjét, másodpercek alatt.
- + Könnyed munkavégzés a könnyen átfogható méretnek, a kompakt felépítésnek és a jó elosztású, csekély súlynak köszönhetően.
- + Az új rezgéselnyelő fogantyú akár 16%-kal növeli a tapadóerőt a hagyományos fogantyúkhöz képest. Ezenkívül minimálisra csökkenti a kialakuló rezgéseket.
- + H07 ipari kábel, 4 m hosszú.

## Szállítási tartalom

- + 1 db védőburkolat
- + 1 db antivibrációs fogantyú
- + 1 db védőborítás darabolási műveletekhez
- + 1 db szerszám nélküli gyorsrögztő anya
- + 1 db kulcs

## Termék adatok

- + Fék
- + Újraindítás elleni védelem
- + Elektronikus túlterhelés elleni védelem
- + Visszarúgás elleni védelem
- + Lágy indítás
- + Blokkolásvédelem
- + Elektronikus fordulatszám-előválasztás

## Alkalmazások

Nagyolás



Sorjátlanítás



Darabolás





# FEIN

Kefezés



+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 500 W
Leadott teljesítmény	1 050 W
Üresjárat fordulatszám	2 800 - 7 000 1/perc
Csiszolótárcsa átmérője	150 mm
Rugalmas csiszolótányér átm.	150 mm
Csatlakozás	M 14
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	2,60 kg

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	90,7 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	98,7 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	106 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 $\alpha_{hv}$ 3 utas	4,0 m/s <sup>2</sup>
Rezgés mértéke 2 $\alpha_{hv}$ 3 utas	3,0 m/s <sup>2</sup>
A mérési érték mérési bizonytalansága K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Alkalmazási képek



**FEIN**

