



KBM 50 auto QW

Mágnesállványos fúrógép acélhoz max. 50 mm-ig

Könnyű, nagy előtolással bíró, 2 fokozatú automata mágnesállványos fúrógép a legnagyobb hatékonysággal és legkisebb erőfeszítéssel végzett magfúráshoz a műhelyben és az építkezés helyszínén.

Rendelési szám: 7 273 27 61 00 0

Részletek

- > Páratlanul kopásálló gépkonceptió elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- > Idő- és költségmegtakarítás nagy mennyiségű fúrás esetén a digitálisan vezérelt fúróelőtolásnak köszönhetően.
- > A jobb-/balmenet, az elektronikus fordulatszám-beállítás és a 315 mm-es lökettartomány az univerzális használatot, a mag-, csiga- és menetfúrást, valamint a süllyesztést és a dörzsárazást egyaránt lehetővé teszi.
- > Tervezhető munkaráfordítási idő időszakos és folyamatos munkáknál a megismételhető és ütemezett fúrási idők révén.
MK3-szerszámcsatlakozás.
- > Nagy teljesítményű, stabil fordulatszámú FEIN motor.
- > Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- > Nagy mágneses tartóerő.
- > Komfort-mágneses tartóerő kijelzés.
- > Beépített hűtőközegtartály.
- > Billenésérzékelő.
- > „Memory Function” fordulatszám-memória
- > Személyvédő kapcsoló.
- > * opcionálisan, tartozékokkal.
- > ** csak manuális gépüzemben



Szállítási tartalom

- ✓ 1 hűtőfolyadék tartály
- ✓ 1 db forgácskampó
- ✓ 1 db kiütőék
- ✓ 1 db szerszámkoffer
- ✓ 1 db rögzítő heveder
- ✓ 1 db központosító csap
- ✓ 1 db forgácsvédő

Termék adatok

- ✓ Elektronikusan szabályozott mágneses tartóerő fokozás
- ✓ Automatikus fúrési előtolás
- ✓ Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- ✓ Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika
- ✓ Mágneses tartóerő kijelzés
- ✓ Irányváltó
- ✓ Memory funkció
- ✓ Billenésérzékelő



Alkalmazások

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig



Magfúrás fémben 50 mm átmérőig



Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)



Csigafúrás MK-tokmánnal (DIN 345)



Menetfúrás



süllyesztés



dörzsárazás



Teljesen automatikus fúrás



fej fölötti munkavégzés



szerelési célú használat



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas



Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 200 W
Leadott teljesítmény	610 W
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	1/perc
Fordulatszám terheléssel 1. fokozat	130 - 260 1/min 1/perc
Fordulatszám terheléssel 2. fokozat	260 - 520 1/min 1/perc
Üresjárat fordulatszám	1/perc
Szerszámbefogó	MK 3
HM Koronafúró max. Ø	50 mm
HSS koronafúró max. Ø	40 mm
Koronafúró max. fúrásmélység	50(75)* mm mm
Csigafúró max. Ø	18/23** mm mm
Menetfúrás	M 16**
Süllyesztés max. Ø	50** mm mm
Dörzsárazás max. Ø	23** mm mm
Koronafúró csatlakozás	3/4" Weldon
Magfúrócsere	szerszám nélküli
Löklet	145 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	82,1 dB 5 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	93,1 dB 5 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	96,2 dB 5 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	< 2,5 m/s ² m/s ² 1,5 m/s ² m/s ²

Össz lökettartomány	315 mm
Mágneses tartóerő	12 500 N
Mágnestalp-méreték	195 x 90 mm
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	16,20 kg

Alkalmazási képek

