



KBU 35 QW Structural Steel-Set 3/4 in Weldon

Univerzális mágnesállványos fúrógép 35 mm-ig, felhasználói tartozékkészlettel

A KBU 35 QW magfúró univerzális tehetség a sokféle HM és HSS magfúró tartozékkal együtt. Ideális az acélszerkezet-gyártás és a hídépítési munkálatok során.

Rendelési szám: 7 270 54 63 00 0

Részletek

- > Páratlanul kopásálló gépkoncepció elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- > Tökéletes tömeg-teljesítmény arány a kompakt, tömegoptimalizált kialakításnak és a FEIN 1 100 W-os, stabil fordulatszámot biztosító, nagy teljesítményű, tachoelektronikával ellátott motorjának köszönhetően a megbízható és gazdaságos munkavégzés érdekében.
- > A jobb-/balmenet, az elektronikus fordulatszám-beállítás és a 260 mm-es lökettartomány az univerzális használatot, a mag-, csiga- és menetfúrást, valamint a süllyesztést és a dörzsárazást egyaránt lehetővé teszi.
- > HSS NOVA 50 magfúró: Rendkívül ütésálló, acélszerkezetek építésénél és szerelésénél előforduló durva használatra tervezték. A szívós vágóéleknek és a kiváló, 64 HRC keménységű HSS acélnak köszönhetően a magfúró maximális élettartamával is lenyűgöz.
- > HM ULTRA 50 magfúró: A kiváló minőségű, 1450 HV keménységű vágófogának köszönhetően a magfúró bármely fém esetén meggyőző a maximális forgácsolóteljesítményével és rendkívül hosszú élettartamával.
- > L-BOXX kofferrendszer: Áttekinthető, rendezett és biztonságosan tárol. A kisalkatrész-betétnek köszönhetően minden tartozék megtalálja a helyét, ráadásul az L-BOXX-ok egyszerűen összeilleszthetők és egymásra rakhatók.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db mágnesállványos fúrógépek
- ✓ 1 db rögzítő heveder
- ✓ 1 db 100 mm-es központosító csap
- ✓ 1 db műanyag szerszámkoffer
- ✓ 1-1 db HM ULTRA 50 magfúró 50 mm vágásmélységgel (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- ✓ 1 vágópaszta
- ✓ 1 hűtőfolyadék tartály
- ✓ 1 db forgácskampó
- ✓ 1 db forgácsvédő
- ✓ 1-1 db HSS NOVA 50 magfúró 50 mm vágásmélységgel (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- ✓ 2 db 100 mm-es központosító csap
- ✓ 1 db L-BOXX 136 a tartozékoknak

Termék adatok

- ✓ Mágneses tartóerő kijelzés
- ✓ Elektronikus fordulatszám-csökkenés
- ✓ Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika
- ✓ Irányváltó
- ✓ Memory funkció
- ✓ Billenésérzékelő



Alkalmazások

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig



Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)



Menetfúrás



süllyesztés



dörzsárazás



fej fölötti munkavégzés



szerelési célú használat



műhelyben történő használat



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas



Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 100 W
Leadott teljesítmény	550 W
Fordulatszám terheléses üzemeléskor	130 - 520 1/perc
HM Koronafúró max. Ø	35 mm
HSS koronafúró max. Ø	35 mm
Koronafúró max. fúrásmélység	50 mm
Csigafúró max. Ø	16 mm
Menetfúrás	M 14
Süllyesztés max. Ø	31 mm
Dörzsárazás max. Ø	16 mm
Koronafúró csatlakozás	3/4" Weldon
Magfúrócsere	szerszám nélküli
Löket	135 mm
Mágneses tartóerő	10 000 N
Mágnestálp-méreték	175 x 80 mm
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	10,60 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	86,7 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	97,7 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	101,2 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	αh,D <2,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Alkalmazási képek

