



ABLK 18 1.3 CSE AS Set 2x 5 Ah

Akkumulátoros lemezcsipkedő 1,3-ig

Kompakt és jól kanyarodó lemezcsipkedő tető- és homlokzatépítéshez. Precíz vágások max. 1,3 mm vastag hullámlemezben. Tartalmazza a GAL 1880 CV AS töltőt, 2 db GBA 18V 5.0Ah AS Li-ion akkumulátort, valamint kiegészítő bélyegző- és matricakészletet, alkoholos filctollat, festőszalagot és mérőlécet.

Rendelési szám: 7 132 10 64 00 0

Részletek

- > 66 m vágási kapacitás 0,8 mm vastag lemezben, egyetlen akkufeltöltéssel (5 Ah).
- > 145°-os lépésekben 360°-ig beállítható vágási irány a szerszám nélkül elfordítható matricatartó révén.
- > Optimálisan kézhez álló a különösen karcsú hajtóműfej révén.
- > 1,9 m/perc vágósebesség a kiváló munkahatékonysághoz.
- > Változtatható vágási sebesség az elektronikus szabályozható löketség révén.
- > Rövid idejű átfedésez tartományok 2,6 mm vastagságig.
- > Forgó bélyeg az akár 30%-kal megnövelt élettartam érdekében.
- > Rendkívüli teljesítményű és állóképességű bevált MultiMaster motor.
- > QuickIN gyorscsereelő rendszer matricához és bélyegzőhöz.
- > Alacsony üzemeltetési költségek. A bélyegzőt és matricát egymástól függetlenül ki lehet cserélni.
- > Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.
- > Maximális munkatempó AMPShare 18 V-os akkumulátorokkal: A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- > Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.
- > A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db felszerelt matrica hullámlemezhez (30109169009)
- ✓ 1 db bélyegző- és matricakészlet (30109169030)
- ✓ 1 db festőszalag (32133038000)
- ✓ 2 db GBA 28V 5.0 Ah AS Li-ion akkumulátor (92604346020)
- ✓ 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)
- ✓ 1 db bélyeg (6 36 02 050 00 0)
- ✓ 1 db alkoholos filctoll (32133037000)
- ✓ 1 db mérőléc (18750283000)
- ✓ 1 db GAL 1880 CV típusú gyorsított AS (92604335010)

Termék adatok

- ✓ forgó körbélyegző
- ✓ QuickIN
- ✓ Vágási irány
- ✓ Beállítható löketség

Alkalmazások



FEIN

Körívben végzett vágás



Tekercsvágások



Belső kivágások



Profilvágások



Kivágások



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség

18 V

Akkumulátorkompatibilitás

Li-ion / ProCORE Li-ion

Akkumulátorcsatlakozó

18 V AMPShare

Löketszám

1 000 - 1 600 1/perc

Vágási sebesség

1,9 m/perc

Acél 400 N/mm-ig²

1,3 mm

Acél 600 N/mm-ig²

0,8 mm

Acél 800 N/mm-ig²

0,6 mm

Színes- és könnyűfémek,
max. 250 N/mm²

2 mm

Vágási nyom szélessége

4 mm

Behatolási átmérő
matricával

19 mm

15 / 20 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

82,2 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

93,2 dB
3 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak


103,3 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3
utas
A mérési érték mérési
bizonytalansága Kα

ah 3,8 m/s²
1,5 m/s²




A legkisebb ív sugara
(belső/külső)



Tömeg akkumulátor
nélkül

1,68 kg



Tömeg akkumulátor
nélkül

1,68 kg

