



## **ABLK 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah**

### **Akkumulátoros lemezcsipkedő 1,6 mm-ig**

Kompakt és jól kanyarodó lemezcsipkedő tető- és homlokzatépítéshez. Precíz vágások trapéz és hullámlemezben, illetve profilokban. Tartalmazza a GAL 1880 CV AS töltőt, 1 db GBA 18V 5.0Ah AS Li-ion akkumulátort, valamint kiegészítő bélyegző- és matricakészletet, alkoholos filctollat, festőszalagot és mérőléceket.

Rendelési szám: 7 132 11 63 00 0

## Részletek

- > 66 m vágási kapacitás 0,8 mm vastag lemezben, egyetlen akkufeltöltéssel (5 Ah).
- > 145°-os lépésekben 360°-ig beállítható vágási irány a szerszám nélkül elfordítható matricatartó révén.
- > Optimálisan kézhez álló a különösen karcsú hajtóműfej révén.
- > 1,5 m/perc vágósebesség a kiváló munkahatékonysághoz.
- > Változtatható vágási sebesség az elektronikusan szabályozható löketség révén.
- > Rövid idejű átfedésez tartományok 2,6 mm vastagságig.
- > Forgó bélyeg az akár 30%-kal megnövelt élettartam érdekében.
- > Rendkívüli teljesítményű és állóképességű bevált MultiMaster motor.
- > Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.
- > Maximális munkatempó AMPShare 18 V-os akkumulátorokkal: A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- > Alacsony üzemeltetési költségek. A bélyegzőt és matricát egymástól függetlenül ki lehet cserélni.
- > QuickIN gyorscserélő rendszer matricához és bélyegzőhöz.
- > Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.
- > A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről.

## Szállítási tartalom

- ✓ 1 db felszerelt matrica (30109141003)
- ✓ 1 db felszerelt matricatartó (30109154007)
- ✓ 1 db bélyegző- és matricakészlet (30109169030)
- ✓ 1 db festőszalag (32133038000)
- ✓ 1 db GBA 18 V 5.0 Ah AS Li-ion akkumulátor (92604346020)
- ✓ 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)
- ✓ 1 db bélyeg (6 36 02 050 00 0)
- ✓ 1 db 6 mm-es imbuszkulcs
- ✓ 1 db alkoholos filctoll (32133037000)
- ✓ 1 db mérőlécs (18750283000)
- ✓ 1 db GAL 1880 CV típusú gyorstöltő AS (92604335010)

## Termék adatok

- ✓ forgó körbélyegző
- ✓ QuickIN
- ✓ Vágási irány
- ✓ Beállítható löketség



**FEIN**

Alkalmazások



Körívben végzett vágás



Tekercsvágások



Belső kivágások



Profilvágások



Kivágások



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	5 Ah
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Löketszám	850 - 1 350 1/perc
Vágási sebesség	1,5 m/perc
Acél 400 N/mm-ig <sup>2</sup>	1,6 mm
Acél 600 N/mm-ig <sup>2</sup>	1 mm
Acél 800 N/mm-ig <sup>2</sup>	0,7 mm
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Vágási nyom szélessége	5 mm
Behatolási átmérő matricával	22 mm

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	87,8 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	98,8 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	109,6 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	ah 12,1 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>



A legkisebb ív sugara  
(belső/külső)

30 / 35 mm

Tömeg akkumulátor  
nélkül

1,71 kg

Tömeg akkumulátor  
nélkül

1,71 kg